

SE



PrestandadeklARATION

DoP F3TD-CPR-130913

PRODUKT

Produkttyp:	Kamin för romuppvärmning i bostäder, eldad med fast bränsla
Typbeteckning, batch eller serienummer:	Jøtul F 3 TD
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn:	Jøtul AS
Adress:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefon:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKÄNNANDEN

Enligt AVCP:	System 3
Notified body:	SP Technical Research Institute of Sweden
NB-No:	.0402
Testrapport nr:	P5 03789-H
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SÄKERHET

Avstånd til brännbart material:	Minsta avstånd [i mm]
	Baksida = 600
	Sida = 700
	Avstånd til möbler = NPD
	Hörn = 600
	Tak = -
	Se också monteringsanvisningen
Brandsäkerhet	Godkänd
Reaktion vid brandpåvärkan	A1
Risk för utsläpp av bränsle	Nej
Yttertemperatur	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Utsläpp av farliga ämnen	x
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Mekanisk hållfasthet (för at bära/stödja skorsten)	x

PRESTANDA OCH UTSLÄPP

Grundläggande egenskaper	Prestanda
Utsläpp	Godkänd
CO	[0,30 %]
NOx	-
OGC	-
PM	-
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt [i °C]	275
Rökgastemperatur mätt vid rökstos [i °C]	330
Thermal output	Godkänd
Termisk prestanda	7 kW
Värmeavgivning till rum	7 kW
Värmeavgivning till vatten	-
Effektivitet	η [79%]
Hållbarhet	x

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, August 2013



(Signatur)